



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

---

## Mercedes 2632 ACTROS 6X4 4500 with SCHWING 32 mtr. concrete pump - NEW

pk id=me1934

### Lack/Lackzusatz

LA1 9147 arktikweiss

### Achslastverteilung

TR2 Gewichtsvariante 26,0 t (7,1/9,5/9,5)

### Motor

MV1 Motor, V6, LA, 235 kW/320 PS, 1800/min

MS4 BlueTec 4 (Euro 4)

M97 Luftansaugung, von vorne

MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt

### Kupplung & Getriebe

GC3 Getriebe G 210-16/14,2-0,83

N55 Getriebeölkühlung

NG8 Nebenantriebs-Flansch, kreuzverzahnt, D=120 mm

GS3 Getriebeschaltung, hydraulisch

N56 Nebenantrieb getriebeunabhängig, DB, 1,4

NK7 Getriebesperre, getriebeunabhängiger NA (NMV)

### Achsen & Aufhaengung

A57 Vorderachse gekröpft

AL3 Vorderachse 7,5 t

AM4 Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 233

AP6 Achsübersetzung  $i = 4,143$  (HL7)

QC4 Vorderfeder, 7,5 t

QE9 Hinterfeder, 13,0 t, hart

C42 Stabilisator, Hinterachse, unter Rahmen

### Raeder & Reifen

A1 F18K18 75 315/80 R 22,5# TL Strasse "K"

A2 F18K26 75 315/80 R 22,5# TL Traktion (S+G) "K"

A3 F18K26 75 315/80 R 22,5# TL Traktion (S+G) "K"

R38 Steilschulterfelgen 9,00 x 22,5

R04 Radmutterabdeckung

Rahmen & Rahmenanbauteile

CL9 Lenkung LS 6/LS 8

KP4 AdBlue-Tank, 95 l



---

# www.pktrucks.com



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

---

KS2 Haupttank 300 l, Stahl  
K40 Tankschloss  
KG2 Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl  
KH7 Auspufftopf, Endrohr seitlich nach außen  
KE8 ON-BOARD-DIAGNOSE 1, mit NOX-Control  
CB6 Wegfall Spritzschutz  
P44 Kotflügel, für Fahrgestell-Überführung  
C63 Stoßstange Stahlausführung  
C93 Wegfall Frontunterfahrschutz (EG)  
YA8 Wegfall Bugschürze  
C71 Heckunterfahrschutz (EG)  
Q29 Anhänger-/Abschleppkupplung, Ringfeder  
Q36 Anhängerkupplung G 150  
Q18 Schlussquerträger, geschraubt

## **Bremsanlage**

BB5 Scheibenbremse an VA und HA  
BB8 Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR  
B65 Drucklufttrockner, beheizt  
B43 Anhängerbremse, 2-Leitung

## **Fahrerhaus Aussen**

F07 S-Fahrerhaus  
F24 Fahrerhausrückwand, gerade  
F35 Fahrerhausrückwand mit Fenster  
FL6 Fahrerhauslagerung, standard  
FC7 Scheiben getönt, ohne Bandfilter  
D25 Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
FE6 Fahrerhausaufstieg, beweglich  
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar  
FX7 Frontspiegel Aerodynamisch, vorne  
F52 Sonnenblende außen, transparent  
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder

## **Fahrerhaus Innen**

SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer  
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer  
FN1 Verteiler-Cockpit  
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertür  
JK3 Kombi-Instrument, grafikfähiges Display, Ökometer  
JD3 Tachograf, dig. EG, Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR  
JZ1 Tachografhersteller Stoneridge

---

# www.pktrucks.com



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

---

EV6 Vorrüstung 12 V-Radio, nachträglicher Einbau  
EV2 Vorrüstung CB-Funk  
EV5 Vorrüstung Telefon, Telefax  
ET2 Spannungswandler 24 V/12 V, 15 A  
HF2 Pollenfilter  
H03 Klimaanlage

## **Elektrik / Elektronik**

EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm  
EM8 PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992  
EC6 Anhängersteckdose, 15-polig  
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG  
MD9 Tempomat

## **Weitere Lieferumfaenge**

X57 Geräuschmaßnahmen, EG 96/20  
Y10 Verbandtasche  
Y44 Warndreieck  
Y45 Warnlampe  
Y34 Reifenfüllschlauch, 10 m  
Y28 2 Unterlegkeile  
XK0 Mercedes-Benz OnRoadService  
XK3 ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km  
X31 Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet  
X33 Prüfbuch  
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr

## **nicht belegrelevante Code**

IA5 Radformel 6x4  
IL1 Inland (Deutschland)

## **SCHWING Autobetonpumpe mit Verteilermast S 32 XL**

### **Serienmäßiger Lieferumfang/Verteilermast**

Kompakter 4-armiger Verteilermast in Rollfaltung aus hochwertigem Feinkornstahl, mit angebauter Förderleitung, gelagert auf schwenkbarem Drehschemel und Grundrahmen mit vollhydraulisch teleskopierbarer Abstützung. Mastbedienung mittels Funkfernsteuerung proportional. Handsteuerung an der Maschine nur für Auf- und Abbau, Reinigung, Wartung, Instandhaltung.

---

# www.pktrucks.com



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

---

## Technische Daten

Förderleitungsdurchmesser mm 125  
Anzahl der Gelenke 4  
Reichhöhe m 31,90  
Reichweite ab Mitte Drehschemel m 28,35  
Schwenkbereich 400°  
Endschlauchlänge m 4  
Abstützung: vorn/hinten  
vertikal/horizontal hydr. teleskopierbar Serie

## Pumpeinheit P 2023-110/75 RMSS, 535 I

Ausgestattet mit dem einzigartigen SCHWING Rockschieber, bei dem sich der Schneidring über eine vorgespannte Gummifeder automatisch nachstellt, leicht zugänglich und zu warten, systembedingt niedrige Verschleißkosten.  
Komplett betriebsbereite Betonpumpe. Vollhydraulische Betonpumpensteuerung, im betriebssicheren, offenen Hydraulikkreislauf.  
Bedienungs- und wartungsfreundlich. Grundierung und Lackierung.

## Technische Daten

Theor. Betonfördermenge cbm/h 136  
max. Betondruck bar 85  
Förderzylinderdurchmesser mm 230  
Kolbenhub mm 2.000  
max. Hubzahl pro min 27  
Rührwerkstrichter l 500  
Einfüllhöhe ca. mm 1.350

## Serienmäßiger Lieferumfang

VECTOR-Steuerung  
MPS-Steuerung  
X-Abstützung  
Trichter mit Rührwerk und integrierter Trichterabdeckung  
Wasseranlage (Roller/C-Anschluß vorn)  
Druckwasseranschluß hinten rechts  
Wasserkastenbefüllung hinten rechts auf der Versorgungsleiste  
Seitliche Schutzvorrichtung  
Ölfüllung  
Zentrale Schmierleiste/Rock-Rührwerk  
Arbeitsscheinwerfer am Trichter links  
Unterlegplatten mit Halterungen

---

# www.pktrucks.com



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: [pktrucks@pktrucks.com](mailto:pktrucks@pktrucks.com)

---

Rückfahrscheinwerfer  
Betriebsstundenzähler  
Proportionale Funkfernsteuerung  
Wasserschlauch 15 m  
Werkzeugkasten rechts  
Standardzubehör  
Rührwerk rechts bedienbar  
Rührwerk "Ein/Aus" NB/FB  
Motordrehzahlverstellung NB/FB  
Hupentaster im Trichterbereich  
Not-Aus Taster  
Fahrzeugmotor "Ein/Aus" NB/FB  
Fördermengenverstellung " NB/FB 0-max."  
Verständigungshupe "NB/FB"  
Nahbedienung NB hinten  
Separater Kühl-Filterkreislauf  
Rohrablage links mit klappbarer Bordwand  
Überwachung der Hydrauliköltemperatur  
Hubzahlmesseinrichtung  
Antriebsdrehzahlerfassung  
Dokumentation: Betriebsanleitung, Ersatzteilliste  
EG-Koformitätserklärung  
Das Produkt entspricht den grundlegenden Sicherheitsund  
Gesundheitsbestimmungen den EG-Maschinenrichtlinien.  
Die Geräte führen die EG-Kennzeichnung (CE).

---

# [www.pktrucks.com](http://www.pktrucks.com)