



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

LIEBHERR HTM 1204 3-axle 12 cbm. mixer trailer - NEW

pk id = div1679



LIEBHERR-Transportbeton-Fahrmischer Typ HTM 1204 Dreiachs-Sattelaufleger mit vollhydraulischem Antrieb, Separat-Motor-Antrieb vorgerichtet für 2-ACHS-SATTELZUGMASCHINE

Beschreibung der Baugruppen

Fahrmischer Typ HTM 1204 Dreiachs-Sattelaufleger

1 Grundgerät

1.1. Mischer incl. Dreiachs-Sattelaufleger, Achslast 3 x 9 t BPW, Satteldruck techno 10,5 t, Achsaggregat luttgedert mit Rollbalg, Einfach-Bereifung 385/65 R 22,5 (15 R 22,5) ohne Ersatzrad - Eine zusätzliche Stabilisierung des Aufliegers wird durch verstärkte Lenkerfedern erreicht. Zweileitungs-Druckluttbremse mit 4 Kanal ABS (System Wabco), Zulassung entsprechend EG mit automatischem Gestängesteller und Feststellbremse (Spindelhandbremse). Beleuchtung und UmriBLEuchten nach StVZO, Einzelradkotflügel aus Kunststoff schwarz, mit Flachstahl verstärkt. Geschwindigkeit 80 km/h

2 Hemmschuhe

Aufnahme zum Einstecken der Absattelstützen

Sattelplatte mit 2 U-Königszapfen nach DIN und SAE

Sattelhöhe (Sattelzugmaschine) beladen: 1320 mm

Achtuna! Bei schwierigem Gelände ist die Geländegängigkeit des Aufliegers begrenzt und der Rangierbetrieb eingeschränkt.

1.1.1.

Absattelstützen, mit Winden, zur Leerabsattelung - (auf Auflieger mitführbar)

1.1.2.

Liftanlage

1. Achslinie des Sattelauflegers mit einer automatischen Liftanlage ausgestattet. (Umschaltung vom Fahrerhaus - keine Anfahrhilfe)

1.2. Trommelantrieb absolut unempfindlich gegen Fahrgestellrahmen-Verwindungen, bestehend aus:

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Stufenlos verstellbarer Hydraulik-Axial-Kolben-Pumpe, mit Servoverstellung

Hydraulikmotor

Planetengetriebe

Ölkühler mit Temperatur-Regelung über Thermostat

Antrieb der regelbaren Hydraulik-Axial-Kolben-Pumpe durch sep. Dieselmotor (Pumpe angeflanscht), Fabrikat Oeutz 0914 L06, luftgekühlt, Antriebsleistung 86,5 kW (83 kW), Drehzahl 2500 U/min, mit Betriebsstundenzähler.

Elektrische Anlage 24 V

Wasserpumpe 24 V

Trockenluftfilter

1.2.1.

Kraftstofftank, 100 Liter / Kunststoff

1.2.2.

Lichtmaschine und Batterien

1.3.

Mischtrommel

Geometrischer Trommelinhalt 20,7 m³

Fassungsvermögen 12,0 m³ Festbeton

Wassermüll 12,9 m³

Mischtrommel mit einer verschraubbaren Reinigungsöffnung.

Mischspiralen aus hochfestem Sonderstahl, mit Verschleißschutz.

Trommelsicherung. Haltevorrichtung für die Mischtrommel.

1.4.

Schiebeleiter zum Podest

1.5.

Einlauftrichter abschraubbar, mit Verschleißblech.

1.6.

Auslauftrichter, abschraubbar.

1.7.

Auslaufschurre horizontal um 180 Grad, vertikal um 30 Grad verstellbar, 1300 lang mit Verschleißblech

1.7.1.

Schurrenverstellung mechanisch (Handkurbel)

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

1.7.2.

2 Verlängerungsschurre(n) in Stahl mit Halterungen

1.8.

Wassersystem: Wasserbehälter, Fassungsvermögen 500 Liter, mit Anzeigeskala,
Druckwasseranschluss links und Absperrschieber, Wasserzuführung durch Kreiselpumpe
Wasseranschluss mit Abspritzschlauch am Leiterpodest oben.
mit Schlauchanschluss für die Reinigung und 7,5 m Wasserschlauch.

1.9. Steuerung

Mechanische Drehzahlverstellung für den separaten Dieselmotor, Hebel-Bedienung.
Mechanische Steuerung: Hebel-Bedienung für stufenlose Trommeldrehzahlregulierung von 0 - 10/12 U/min.,
in beiden Drehrichtungen

1.10. Vorbehandlung und Grundierung:

komplett gestrahlt und 2-fach grundiert mit Rostschutzfarbe.

1.11. Lackierung:

Einfarbenlackierung des Mischeraufbaues in Acryl.
DC 9147 ARKTIKWEISS komplett
Mischeraufbau und Auflieger

Zweileitungsbremssystem,

samtliche Steckverbindungen/Anschlüsse (Luft und Licht), Spiralkabel, 15-pol. APM.
Wabco-Anschluss, ABS 4460100122.

Montierter Hilfsrahmen bzw. Sattelkupplung, Kotflügel.

www.pktrucks.com