



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

MAN TGS 26.360 BB 6x4 with KARRENA 7 cbm. cement mixer – NEW

pk id=ma2143

018KR Motor D2066LF38 - 360 PS / 265 KW EURO 4 - 1800 Nm C-R OBD+NOx-S.
021GS Getriebesoftware (nicht für Geländeeinsatz)
021SZ Getriebe-Schaltung Ober Seilzug (SZS)
022GE Getriebe ZF 16 S 252 OD
023CT Kraftstoffbehälter 300 l rechts
025MA Vorderachse VOK-08 gekröpft
034MM Hinterachse AP HPD-1353/HP-1333
038PG Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
038RG Räder Scheibe 10-Loch 9,00.22,5 an 2.HA TL
057AA Typenzeichen
058NH Fahrerkomfortsitz luftgefedert
064AC Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich
194AD Betriebsanleitung in deutsch
208CN Parametrierung Motorbremse rahmenseitig
210AA Flammstartanlage
245XX Ohne Ersatzradhalter
258EB Bremsanlage Ausführung EBS-5
280HL Vorbereitung für motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende
303AA Tankverschluss abschließbar - 1 St. unbelüftet
326XY Ohne 24V Steckdose am Rahmenende
329CT Batterien 12V 175Ah 2 Stück
350LR Antenne für Radio
350NL Radio MAN BasicLine 24V
378XE Ohne Kopfkissen
390CU 1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil
401AF Oberführungskotflügel
404AP Sprühnebelverminderung
405AC Verbandskasten lose
405AK Pannenwarnschild lose
405AR Warnblinklampe lose
405CH Serienmäßiges Werkzeug
405XX Entfall Unterlegkeilhalter
407AH Wagenheber 12 t
411AF 2 Unterlegkeile
417AB Radbolzenabdeckung vorn
542AS Geräuschschürze rahmenseitig
542FC Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

LVS03 Fahrerhaus REINWEISS RAL 9010

Equipped with KARRENA 7/5 - 7 cbm. mixer

Mixer specifications:

Pos. 1.1. Mixer drum out of corrosion and poor of wear and tear special steel

- manufactured by Thyssen,
- mixer drum with 1 manholes
- drive-flange

- spiral-sheet with plats

Pos. 1.2. Mixer frame with

- discharge reservoir and movable chute
- retainer
- discharge funnel
- movable device

Pos. 1.3. Drive system

- P.T.O.
- planetary gear ZF/Sauer
- hydraulic pump Sauer or component ZF/Hydromatic
- hydraulic motor (Sauer / Hydromatic, no motor by by ZF PLM component)
- oil drain valve
- external speed control about 3-rotary selector switch 950/1300/1500 min-1
- start-stop-system for vehicle-motor
- drum revolutions per minute approx. 0 - 14 min -1 (adjustable)

Pos. 1.4. Water system

- water tank 500 l
- water level sight
- fill connection left-hand side with C-coupling
- water supply to the drum
- spraying hose 7 m with spray nozzle on the operation standing position
- discharge tap for the whole pipe system

Pos. 1.5. Accessories

- movable discharge chute with wear plate and collapsible extension chute
- 2 extension chutes à 1 m length
- 2 wheel covers out of alu with holder of chute
- mounting ladder

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

- 1 set of accessories

Pos. 1.6. Colour painting

- sandblast appropriate DIN 55.928 SA 2,5
 - undercoat 2 x on Polyvinylbutyral-basis
- Painting of the mountage on Acryl-basis,
varnishing: monochrome

German:

Pos. 1.1 Mischtrommel aus korrosions- u. verschleißminimiertem
Spezialstahl

- . Mischtrommel mit einem Mannloch
- . Spiralbleche mit Verschleißschutzkanten
- . Antriebsflansch
- . Trommelarretierung

Pos. 1.2 Mischerrahmen mit:

- . Einfülltrichter mit Schleißblech
- . Gummirand am E-Trichter
- . Trommelfangbügel
- . Auslauftrichter mit Gummischürze
- . Schwenkeinheit

Pos. 1.3 Antrieb:

- . Kraftabnahme vom Fahrzeugmotor
- . Planetengetriebe Fabrikat ZF oder Sauer
- . Hydraulikpumpe Fabrikat ZF A4VTG71
- . mechanisch, stufenlos regelbar über flexiblen
Übertragungszug

. Hydraulikmotor Fabrikat Sauer/Hydromatic
(entfällt bei ZF PLM 7)

- . Ölablaßventile für Hydraulik- u. Getriebeöl
- . Externe Motordrehzahlregulierung über:
3-Stufen-Schalter 950/1300/1500 min-1
- . Start-Stop-Anlage für den Fahrzeugmotor
- . Trommeldrehzahl ca. 0 - 14 min-1

Pos. 1.4 Wassersystem

- . Druckwassersystem mit pneumatischer Förderung
- . Druckwasserbehälter 500 Ltr. verzinkt
- . Wasserstandsanzeige
- . Füllanschluß linksseitig mit C-Kupplung
- . Wasserzuführung zur Trommel
- . Wasseranschluß am Leiterpodest mit 1,5 m Schlauch
- . Abspritzschlauch mit Spritzdüse 10 m am Bedienungsstand

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

. Schlauchhalter

Pos. 1.5 Anbauteile

- . Schwenkbare Ausgußrinne mit Schleißblech
- . 2 Verlängerungsrinnen á 1 m Länge aus Stahlblech, mit Bügelabweiser
- . 2 Hinterachskotflügel aus Alu mit Rinnenhalterung
- . Halterung für Vorlegekeile
- . Aufstiegsleiter mit Standpodest und Klappteil
- . Unterfahrschutz

Pos. 1.6 Montage

- . kpl. Montage des vorstehenden Lieferumfangs auf ein gängiges Fahrgestell
- . Probelauf

Pos. 1.7 Farbbeschichtung

- . Strahlentrostung gem. DIN 55.928 SA 2,5
 - . Grundierung auf Polyvinylbutyral-Basis
 - . Füllgrund auf Epoxidharz-Basis
 - . Einfarblackierung auf Acrylharz-Basis
- „REINWEISS RAL 9010“

www.pktrucks.com