

## MAN TGS 33.360 6X4 BB-WW

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005NW		empattement 3900+1400 mm
006CI		porte-à-faux AR du cadre 800 mm
018SJ		Moteur D2066LF07 - 360 ch / 265 kW Euro2, 1800 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
022WO		B.V. ZF 16 S 253 OD
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
023VA		Garde-au-sol diminuée du fait du réservoir à carburant
025MK		Essieu AV droit VO-09
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035LF		AP rapport de pont planétaire i=4,33
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NE		Siège chauffeur fixe, à réglage longitudinal, du dossier et en hauteur
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
118AC		Déфлекteur en tôle antipoussière
118EK		court suspension base (juste moteur)

118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
122QN	Prise de mouvement NH/4C sans plateau f=1,17/1,40 horizontale côté droit
123AC	Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC	tamis pour réservoir à carburant
124AL	Filtre à carburant
124AZ	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA	Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AC	Manuel du chauffeur en langue française
194EA	Manuel du chauffeur supplémentaire en langue anglaise
201AR	Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM	Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201EY	filtre sans sac par portillon AV pour cabine air frais alimentation
201FA	Filtre à poussière fine et pollen
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ER	Module de commande pour échange externe de données (KSM) avec fonctionnalité de carrosserie
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm <sup>3</sup>
206ET	Echappement latéral côté gauche avec section finale vers l'AR
208XD	sans frein sur échappement (EVB)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211FQ	Embrayage monodisque DTE 430 renforcé
227AC	Purge relevée sur essieu AR
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
230XX	sans barre anti-encastrement à l'AR
230YX	sans protection latérale
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
234AX	Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236AF	Traverse pour attelage de remorque
241AH	équerre de fixation de plateau vissé
245AE	Porte-roue de secours latéral à gauche
256AA	Antivol sur volant
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
259CC	Frein à tambour pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262AC	Raccord de frein, 2 conduites
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280EU	Grille pare-pierres devant le radiateur
281AB	version mi-haute
283FB	Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'

303AM		Antivol sur bouchon de réservoir, 1 unité, avec ventilation (pas apte à l'hom. sel. la dir. CEE-R34)
310EE		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
311AA		Grille de protection pour phares
311AE		Grille de protection pour feux AR
318AA		Feux de position
318AK		Feux de gabarit latéraux
319AR		Liseuse pour chauffeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EE		Langue 1 "français" pour écran sur tableau de bord
325FC		Langue 2 "anglais" pour écran sur tableau de bord
326CK		Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326CN		prise femelle remorque 24V 15 broches à l'extrémité de cadre
327AF		Robinet coupe-batterie mécanique
329CS		Batteries 12 V 155 Ah 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN		Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345CV		Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO		sans SD navigation
351US		AUX in / USB dans tableau de bord
352CF		2 gyrophares à iode sur pavillon de cabine
352WS		couleur des gyrophares jaune
362AH		Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH		Sans matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
376XL		sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
385AT		baies latérales teintées après colonne B
386XA		sans toit télescopique

387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT	Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX	sans casier à objets
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ	Sans antéviseur côté convoyeur/ centré
394FE	1 extincteur, 2 kg, en français conformément aux prescritp.sécurité.1996
400AH	Bavettes à l'AV
401AS	Recouvrement d'aile pour convoyage
401CQ	Ailes AR en matière composite (demi-aile; sans limitation du brouillard de projections
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
406ED	Serrure pour coffre à batteries
406FB	Serrure pour support de roue de secours
407AA	Cric de 25 t
411AA	1 cale de roue
434DA	intérieur conception sable
523AE	Plaquettes en français
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX	mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542NC	Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
798CP	divers Gervasi   Hinterkipper
798LF	hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798RA	Aufbau/Umbau gemäß Truck Request Anfrage. TR-Nummer: R1.18015.5528
798WK	Véhicule seulement immatriculable entant que véh.tout-terrain selon Dir.70/156/CEE;important pour carrossage
LQN03	Cabine qualité normale
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02	Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001	2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL
90001	4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90002	4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90004	1 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL

**Poids:**

P.T.A.C.: 33000

1er essieu AV: 7500

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000

2ème essieu AR: 13000