

Modell : TGS 33.360 6X4 BB-WW

Type de véhicule: TGS 33.360 6X4 BB-WW

Véhicule de base: L 26W AF 12

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AC		Disposition de la direction à droite
005OU		Empattement 4500+1400 mm
006PK		porte-à-faux AR du cadre 2500 mm
018SJ		Moteur D2066LF07 - 360 ch / 265 kW Euro2, 1800 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GP		Logiciel de B.V. pour exploitation routière (TipMatic PROFI)
022QE		B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
025MK		Essieu AV droit VO-09
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficientde charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035KL		Rapport de pont AP i = 4,00
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspensionpneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
064AC		Deux clés de véhicule supplémentaires

080AE	Contre-porte lavable
116AE	Ventilateur viscostatique
116AZ	commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC	Défecteur en tôle antipoussière
118AP	Numéro moteur frappé également sur carter de vilebrequin
118EK	court suspension base (juste moteur)
118LK	échangeur air-air guéable, sans automatique-drainage
118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
119KA	point mort arrêt
119KK	moteur fonction de protection: eau de refroidissement
123AC	Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC	tamis pour réservoir à carburant
124AL	Filtre à carburant
124AZ	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KC	Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB	Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AR	Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM	Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA	Filtre à poussière fine et pollen
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ER	Module de commande pour échange ex- terne de données (KSM) avec fonc- tionnalité de carrosserie
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET	Echappement latéral côté gauche avec section finale vers l'AR
208AL	Frein sur soupape d'échappement régulé (EVBec)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211FB	Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
227AC	Purge relevée sur essieu AR
230AH	Barre anti-encastrement AR ronde
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
230YX	sans protection latérale
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
234KN	Crochet de remorquage ROCKINGER 500 G 6
236AF	Traverse pour attelage de remorque
241AC	sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245AE	Porte-roue de secours latéral à gauche
256AA	Antivol sur volant
258AC	Frein d'alignement
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
258HB	ASR (antipatinage au démarrage)

258TA		Programme stabilité électronique (ESP)
259CA		freins disque pour essieu AV
259CE		Frein à tambour pour pont AR
262AC		Raccord de frein, 2 conduites
272FA		Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280EU		Grille pare-pierres devant le radiateur
281AB		version mi-haute
283FB		Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
303AM		Antivol sur bouchon de réservoir, 1 unité, avec ventilation (pas apte à l'hom. sel. la dir. CEE-R34)
308CB		Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement
309AA		Régulation de la portée des phares lumineux
310CL		Phares de route et phares antibrouillard supplémentaires
310EF		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à gauche
311AA		Grille de protection pour phares
311AE		Grille de protection pour feux AR
318AA		Feux de position
318YX		sans feux de position latéraux, longueur de véhicule >6m non conforme de ECE-R48
319AA		Liseuses pour chauffeur et convoyeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
322CB		feu AR LED-technologie
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC		Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
326CK		Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326CW		Prise femelle remorque 24V 7+7 broches à l'extrémité du cadre
327AF		Robinet coupe-batterie mécanique
329CT		Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN		Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345AZ		Limiteur de vitesse électronique à 100 km/h
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350TJ		mains libres fonction pour portable;compatible MFL et Bluetooth
350XO		sans SD navigation
351US		AUX in / USB dans tableau de bord
362AH		Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius

376XH		Sans matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
376XL		sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT		baies latérales teintées après colonne B
386AS		Toit ouvrant mécanique
387AF		Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK		Visière pare-soleil devant pare-brise
388CA		Store pare-soleil sur les deux portes
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT		Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX		sans casier à objets
392AW		Rétroviseur de trottoir côté gauche, chauffant, réglage électrique
392CY		Rétroviseur et et rétro grand angle chauffant et avec réglage électrique
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ		Sans antéviseur côté convoyeur/ centré
400AH		Bavettes à l'AV
401CQ		Ailes AR en matière composite (demi-aile; sans limitation du brouillard de projections
404AP		Réduction des brouillards de projection
405AA		Suppression set premiers soins
405AK		Triangle de présignalisation
405AR		Lampe de présignalisation en vrac
407AH		Cric de 12 t
411AA		1 cale de roue
417AC		Tôle de protection sur goujons de roues AV
434CH		fumeur-package
434DA		intérieur conception sable
523AC		Plaquettes en anglais
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AA		Equipement pour circulation à gauche
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WK		Véhicule seulement immatriculable entant que véh.tout-terrain selon Dir.70/156/CEE;important pour carrossage
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011

LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC SIGNALISATION RAL 9016
80001		2 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/
90001		4 Goodyear 315/80R22,5 MSDII TL 156/
90002		4 Goodyear 315/80R22,5 MSDII TL 156/
90004		1 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/

Poids:

P.T.A.C.: 33000

1er essieu AV: 8000

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000

2ème essieu AR: 13000